KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

PRESTANDADEKLARATION HC59AGBKR-FC (V3)

Namn	HC rakbandad rakbandad spik 3,1x90mm
Artikelnummer	HC59AGBKR-FC
GTIN	8715274044347

Avsedd användning/avsedda användningar	
Tillverkare	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Avsedd användning	Fästdon av dymlingstyp
Unika identifikationskod	HC59AGBKR-FC
DOP No	HC59AGBKR-FC
Harmoniserad standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper: HC59AGBKR-FC		**Prestandan**
Karakteristiskt böjningsmoment	$M_{y,k}$	2570 Nmm
Karakteristisk utdragsvärde	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm²
Karakteristiskt genomdragsvärde	$f_{head,k}$	30,1 N/mm²
Karakteristisk dragkapacitet	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsskydd		Rostfritt stål A2 (CRC II), SC 1, 2 & 3, EN 1995-1-1

fax,k och fhead,k har testats vid en karakterstisk trädensitet på 350 kg/m³

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Plats och datum för utfärdande: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Ytterligare information		
Spikdiameter	d	3,1 mm
Skallens tvärsnittsyta	d_h	30 mm
Spiklängd	L	90 mm
Spetslängd	L_p	4 mm
Brandtålighet		A1