



10F2001N

SENCO DuraSpin DS742-AC är det perfekta universalverktyget för att driva in en mängd olika skruvar i olika material. Motorn med variabelt varvtal och högt vridmoment når upp till 2 500 varv/min och driver enkelt in 25-75 mm skruvar i täta ytor. Med verktygslös skruvlängdsjustering kan användarna snabbt växla mellan olika uppgifter. Den patenterade skruv- och bandstyrningen garanterar jämn matning och snabbare omladdning efter varje band.

APPLIKATION

Tralldäck, tralldäck mjukt trä, gipsskiva, stålstomme, pallar och emballage, skivmaterial, spånskiva, trä mot trä applikationer, träfiberskiva mot trä och stål, isolering, komposit, gips mot förstärkningsregel, gips mot stål, gips mot trä

EGENSKAPER

- Motor med högt vridmoment
- Matning på retur
- Justerbar bälteskrök
- Djupjustering med låsfunktion
- Verktygsfri djupjustering
- Verktygsfri justering av nos
- Switch för reverserande skruvning
- Professionell elsladd
- Skruvguide
- Enkel borttagning av bits
- Känslig avtryckare




TEKNISK SPECIFIKATION

Arbetstemperatur	4 - 40 °C
Dimension	436 x 82 x 245 mm
Verktygsväska medföljer	Nej
Nettovikt	3,5 kg
Avtryckare	Variabel med lock
Vridmoment	11 Nm

IDENTIFIERING

Artikelnummer	10F2001N
CTIN	8715274261577

INFÄSTNING SPECIFIKATION



3,5 - 5,5 mm

INFÄSTNING

NAMN	YTBEHANDLING	CODE
Gipsskruv mot stålregel PH2 elförzinkad 3,5x45mm	Elförzinkad	QxxMC
Trägolvs mot träskruv SD25 elförzinkad 4,2x55mm	Elförzinkad	RxxMC
Gipsskruv mot stålregel PH2 weatherex 3,5x30mm	Weatherex II	QxxMW
Trägolvs/trädäck mot träskruv SQ2 gulförzinkad 4,2x55mm	Gulförzinkad	WxxMY
Trägolvs mot träskruv SD25 rostfritt stål A2/AISI 304 4,5x75mm		RHxxMS

TILLBEHÖR



NAMN	CODE
Nosdel med metallram för DS50, DS5525 och DS5550 (13-25mm)	FC0948EU



NAMN	CODE
DuraSpin bit Square2 195mm, blisterförpackning	EA0330B

MATCHANDE PRODUKTER



NAMN	CODE
DS722-18V EU High Speed / High Torque 75mm	10C2001N