GE RING RAKBANDAD SPIK 2,87X50MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE

GE51AABKR-FC



APPLIKATION
Stomme, skivmaterial, spånskiva, tralldäck, takstolar, pallar och emballage


TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	34 °
Bandning	Pappersbandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Galvaniserad
Coating	Sencote lim
Typ av skalle	D-skalle
Bredd skalle	6,81 - 7,21 mm
Längd skalle	4,85 - 5,2 mm
Typ av spikstam	Ringad stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	40 °
Spiklängd	50 mm
Spikdiameter	2,87 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8718035000460
Förpackningsstorlek	2000 stycken
Nettovikt	4,2 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



2,87 mm

CE SPECIFIKATION

CE-typ fästdon	Kamgängad spik med runt tvärsnitt
Typ av coating	Coating typ 3
Längd coating	28 mm
Skallens tvärsnittsyta	30 mm
Längd gängning	30 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	2525 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	20,3 N/mm²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	695 N/mm²