



42R55MX

APPLIKATION

Trä mot trä applikationer, spånskiva

TEKNISK SPECIFIKATION

Bandning	Plastbandad
Skalle	Liten försänkt skalle med 4 skärande rillor
Spårtyp/bits	2
Gängning	2/3 grovgängad
Varvtal	2300 RPM
Trådmaterial	Rostfritt stål A4/AISI 316
Diameter skalle	7 mm
Spets	Typ 17 spets
Vinkel spets	23 °
Skruvlängd	53,8 - 56,2 mm
Skruvdiameter	4,1 - 4,35 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274059297
Förpackningsstorlek	1000 stycken
Nettovikt	3,79 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

CE SPECIFIKATION

Innergängans diameter	3,15 mm
Längd gängning	36 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	2400 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	16 N/mm ²
Karakteristisk dragkapacitet	3200 N
Vridnings kvot	≥ 1,5
Karakteristiskt vridmotstånd	1,88 Nm
Karakteristisk vridstyrka	3,47 Nm