

**31458040040****APPLIKATION**

Gångjärn

**TEKNISK SPECIFIKATION**

Skalle	Omvänd försänkt skalle
Spårtyp/bits	Torx 20
Gängning	Helgängad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Elförzinkad
Diameter skalle	7 mm
Spets	Vass med fräsrillor
Skruvlängd	40 - 40 mm
Skruvdiameter	4 - 4 mm

**LOGISTISKA SPECIFIKATIONER**

GTIN	8715274245096
Förpackningsstorlek	500 stycken
Nettovikt	1,01 kg

**INFÄSTNING SPECIFIKATION**

4 - 4 mm

**CE SPECIFIKATION**

CE-typ fästdon	Hinge skruv/Gångjärnsskruv
Materialinformation på CE-etiketten	Kolstål
Innergängans diameter	2,4 mm
Längd gängning	36,4 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	3200 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	15 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristisk dragkapacitet	4800 N
Vridnings kvot	≥1.5
Karakteristiskt vridmotstånd	3 Nm
Karakteristisk vridstyrka	3 Nm