

**42R55MX****APPLIKATION**

Trä mot trä applikationer, spånskiva

**TEKNISK SPECIFIKATION**

Bandning	Plastbandad
Skalle	Liten försänkt skalle med 4 skärande rillor
Spårtyp/bits	2
Gängning	2/3 grovgängad
Varvtal	2300 RPM
Trådmaterial	Rostfritt stål A4/AISI 316
Diameter skalle	7 mm
Spets	Typ 17 spets
Vinkel spets	23 °
Skruvlängd	53,8 - 56,2 mm
Skruvdiameter	4,1 - 4,35 mm

**LOGISTISKA SPECIFIKATIONER**

GTIN	8715274059297
Förpackningsstorlek	1000 stycken
Nettovikt	3,79 kg

**INFÄSTNING SPECIFIKATION**

53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

**CE SPECIFIKATION**

Innergängans diameter	3,15 mm
Längd gängning	36 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	2400 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	16 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristisk dragkapacitet	3200 N
Vridnings kvot	≥ 1,5
Karakteristiskt vridmotstånd	1,88 Nm
Karakteristisk vridstyrka	3,47 Nm