KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

PRESTANDADEKLARATION GE51AABKR-FC (V3)

Namn	GE ring rakbandad spik 2,87x50mm
Artikelnummer	GE51AABKR-FC
GTIN	8718035000460

Avsedd användning/avsedda användningar	
Tillverkare	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Avsedd användning	Fästdon av dymlingstyp
Unika identifikationskod	GE51AABKR-FC
DOP No	GE51AABKR-FC
Harmoniserad standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper: GE51AABKR-FC		**Prestandan**
Karakteristiskt böjningsmoment	$M_{y,k}$	2525 Nmm
Karakteristisk utdragsvärde	$f_{ax,k}$	7,5 N/mm²
Karakteristiskt genomdragsvärde	$f_{head,k}$	20,3 N/mm²
Karakteristisk dragkapacitet	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsskydd		Elförzinkad, SC 1, EN 1995-1-1

fax,k och fhead,k har testats vid en karakterstisk trädensitet på 350 kg/m³

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Plats och datum för utfärdande: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Ytterligare information		
Spikdiameter	d	2,87 mm
Skallens tvärsnittsyta	d_h	30 mm
Spiklängd	L	50 mm
Längd gängning	l_g	30 mm
Spetslängd	L_p	3,7 mm
Längd coating	L_h	28 mm
Typ av coating	*Type*	Coating typ 3
Brandtålighet		A1