



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENC0 Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu



## PRESTANDADECLARATION BL22ASBFR (v0)

Namn	Rullbandad spik 55x2,5mm 16°, ringad, blank, jumborulle
Artikelnummer	BL22ASBFR
GTIN	8715274173429

Avsedd användning/avsedda användningar	
Tillverkare	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Avsedd användning	Fästdon av dymlingstyp
Unika identifikationskod	BL22ASBFR
DOP No	BL22ASBFR
Harmoniserad standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper: BL22ASBFR		Prestandan
Karakteristiskt böjningsmoment	$M_{y,k}$	1620 Nmm
Karakteristisk utdragsvärde	$f_{ax,k}$	9,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristiskt genomdragsvärde	$f_{head,k}$	25,5 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristisk dragkapacitet	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsskydd	Varmförzinkad 55 µm, SC 1, 2 & 3, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$  och  $f_{head,k}$  har testats vid en karakteristisk trädensitet på 350 kg/m<sup>3</sup>

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av KYOCERA SENC0 Netherlands B.V. av:

Plats och datum för utfärdande: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENC0 EMEA

Ytterligare information		
Spikdiameter	$d$	2,5 mm
Skallens tvärsnittsytta	$d_h$	27 mm
Spiklängd	$L$	55 mm
Längd gängning	$l_g$	40 mm
Spetslängd	$L_p$	3,9 mm
Längd coating	$L_h$	37,5 mm
Typ av coating	Type	Coating typ 3
Brandtålighet		