



## 10B2001N

Duraspin DS525-AC för skruvlängder från 25-55mm och diameter 3,5-5,5mm. Det höga vridmomentet och låga varvtalet gör DS525-AC till en idealisk skruvautomat för tyngre applikationer.

### APPLIKATION

Tralldäck, tralldäck mjukt trä, panel, trä mot trä applikationer, gips mot trä

### EGENSKAPER

- Djupjustering med låsfunktion
- Avtagbart främstykke
- Verktygsfri justering av nos
- Borstlös motor
- Matning på retur
- Justerbar bälteskrok
- Switch för reverserande skruvning


### TEKNISK SPECIFIKATION

Dimension	372 x 85 x 243 mm
Verktygsväska medföljer	Ja
Nettovikt	2,48 kg
Vridmoment	8 Nm

### IDENTIFIERING

Artikelnummer	10B2001N
GTIN	8715274245188

### INFÄSTNING SPECIFIKATION



3,5 - 5,5 mm



## INFÄSTNING

NAMN	YTBEHANDLING	CODE
Gipsskruv mot stålregel PH2 elförzinkad 3,5x45mm	Elförzinkad	QxxMC
Gipsskruv mot stålregel PH2 weatherex 3,5x30mm	Weatherex II	QxxMW
Trä mot träskruv PH2 gulförzinkad 4,2x50mm	Gulförzinkad	KSxxMY
Träggolv mot träskruv SD25 rostfritt stål A2/AISI 304 4,2x35mm		RHxxMS
Träggolv mot träskruv SD25 rostfritt stål A2/AISI 304 4,2x55mm		RxxMS

## TILLBEHÖR



NAMN	CODE
DuraSpin bit Philips2 174mm, blisterförpackning EA0326B	



NAMN	CODE
DuraSpin bit Square2 174mm, blisterförpackning EA0327B	