


HJ RAKBANDAD COILSPIK 3,1X22MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE

HJ12ATAV



APPLIKATION

Shingel, shingel, panel, plastfolie


TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	16 °
Rullbandning	Konisk
Bandning	Wirebandad
Trådmateriel	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Elförzinkad
Coating	Obehandlad
Typ av skalle	Hel skalle
Typ av spikstam	Slät stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	40 °
Wireposition ett	14,2 - 15,5 mm
Wireposition två	33,5 - 34 mm
Spiklängd	22 mm
Spikdiameter	3,1 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274021768
Förpackningsstorlek	8640 stycken
Nettovikt	12,96 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

CE-typ fästdon	Slät spik med runt tvärsnitt
Skallens tvärsnittsytta	72 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	3000 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	25,5 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	620 N/mm ²