

42KS45MY

APPLIKATION

Träfiberskiva, spånskiva


TEKNISK SPECIFIKATION

Bandning	Plastbandad
Skalle	Flat
Spårtyp/bits	Philips 2
Gängning	Grovgängad
Varvtal	2500 RPM
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Gulförzinkad
Spets	Typ 17 spets
Vinkel spets	23 °
Skruvlängd	43,8 - 46,2 mm
Skruvdiameter	4,05 - 4,35 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274022611
Förpackningsstorlek	1000 stycken

INFÄSTNING SPECIFIKATION



43,8 - 46,2 mm

4,05 - 4,35 mm

CE SPECIFIKATION

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
Materialinformation på CE-etiketten	Olegerat stål
Skiktjocklek i mikron	3
Serviceklass	1
Innergängans diameter	3,05 mm
Längd gängning	42,2 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	4312 Nmm
Karakteristiskt utdragsvärde parallell	12,35 N/mm ²
Karakteristiskt genomdragsvärde	31,3 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	4729 N/mm ²
Karakteristiskt vridmotstånd	1,28 Nm
Karakteristiskt vridstyrka	3,43 Nm