


TRÄGOLV MOT TRÄSKRUV 4,2X55MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE



42R55MYN

APPLIKATION

Trä mot trä applikationer, spånskiva

TEKNISK SPECIFIKATION

Bandning	Plastbandad
Skalle	Liten försänkt skalle med 4 skärande rillor
Spårtyp/bits	Phillips 2
Gängning	2/3 grovgängad
Varvtal	2300 RPM
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Gulförzinkad
Spets	Typ 17 spets
Vinkel spets	23 °
Skruvlängd	43,8 - 46,2 mm
Skruvdiameter	4,1 - 4,3 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274251837
Förpackningsstorlek	4000 stycken

CE SPECIFIKATION

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
Materialinformation på CE-etiketten	Olegerat stål
Skikttjocklek i mikron	3
Serviceklass	1
Innergängans diameter	2,95 mm
Längd gängning	36,6 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	3283 Nmm
Karakteristiskt utdragsvärde parallell	12,35 N/mm ²
Karakteristiskt genomdragsvärde	16 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	4504 N/mm ²
Vridnings kvot	≥ 1,5
Karakteristiskt vridmotstånd	1,47 Nm
Karakteristisk vridstyrka	3,47 Nm