


TRÄGOLV MOT TRÄSKRUV 4,2X35MM ROSTFRITT STÅL A2/AISI 304



42RH35MS

APPLIKATION

Trä mot trä applikationer, spånskiva


TEKNISK SPECIFIKATION

Bandning	Plastbandad
Skalle	Liten försänkt skalle med 4 skärande rillor
Spårtyp/bits	Senco drive 25
Gängning	2/3 grovgängad
Varvtal	2300 RPM
Trådmaterial	Rostfritt stål A2/AISI 304
Spets	Typ 17 spets
Vinkel spets	23 °
Skruvlängd	34 - 36 mm
Skruvdiameter	4,1 - 4,35 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274026572
Förpackningsstorlek	1000 stycken
Nettovikt	2,5 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
Serviceklass	3
Innergängans diameter	3,15 mm
Längd gängning	23,3 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	2422 Nmm
Karakteristiskt utdragsvärde parallell	12,35 N/mm ²
Karakteristiskt genomdragsvärde	16 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	2505 N/mm ²
Vridnings kvot	≥ 1,5
Karakteristiskt vridmotstånd	1,88 Nm
Karakteristisk vridstyrka	3,47 Nm