

PRODUKTENS IDENTIFIKATIONSKOD

Följande artiklar sålda i varumärket SENCO stöds av denna prestandadeklaration:



Article number

42K25MY	42K40MY	42KS45MY
42K35MY	42KS40MY	42K50MY
42KS35MY	42K45MY	42KS50MY

Tillverkaren deklarerar för:

Skruv, diameter 4,2mm till och med 50 mm

Produkt i enighet med EN 14592:2008 + A1:2012 "trä konstruktion- dymlings-formade spikar- krav"

Typtestning är utförd för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden i enighet med ZA bilaga 1 i EN 14592:2008 + A1:2012
Deklarerade värden åtföljer CE märkningen på varje förpackning och i detta dokument.

Typtestning är utförd av akrediterad organ: **1686**

Den här produkten uppfyller de värden som angetts i ZA bilaga 1 i EN 14592.

Ytbehandling:

Elförzinkad - Klimatklass 1


Rostfritt stål A2 - Klimatklass 1, 2, 3

Fosfaterad - Klimatklass 1

Weatherex II - Klimatklass 1, 2, 3

Gulförzinkad - Klimatklass 1

Ruspurt II- Klimatklass 1,2



Dimensioner

Gulförzinkad			
Längd	Diameter (mm)	Ringad längd (mm)	Huvuddiameter (mm)
25mm	4,2	20mm	8
35mm		30mm	
40mm		35mm	
45mm		40mm	
50mm		45mm	

Mekanisk styrka och stelhet

Gulförzinkad						
Längd	Karakteristiskt böjningsmoment (Nmm)	Karakteristiskt utdrags värde (N/mm ²)*	Karakteristiskt genomdrags värde (N/mm ²)	Karakteristiskt draghållfasthets värde (N/mm ²)	Karakteristiskt torsions styrka (Nmm)	Karakteristiskt torsions motstånd (Nmm)
25mm	4312	12,35	31,3	4729	3,43	1,28
35mm						
40mm						
45mm						
50mm						

* Utdragsvärdet $f_{ax,k}$ är testat i trä med densitet $\rho_k=350\text{kg/m}^3$

System 3 används för fortlöpande kontroll av prestanda av fästelement för konstruktioner.

En tillverkningskontroll är upprättad och åtföljs av den ansvariga tillverkaren:

Namn och kontaktadress av tillverkaren

Verpa Senco B.V.


Pascallaan 88

8218 NJ Lelystad, Nederländerna

Den här deklaraionsbekaäftelsen är giltig så länge det inte görs några förändringar på produkten, råmaterialet och produktionsprocessen är utförd, vilket avsevärt skulle förändra deklarerade värden.

Juni 25, 2013

Lelystad, Nederländerna



Fred van Gerven,
Teknisk chef

Dokument nummer: VS-CPR-201305-S034