

HJ RAKBANDAD COILSPIK 3,1X38MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE



HJ17ASAVR

APPLIKATION

Shingel, shingel, panel, plastfolie


TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	16 °
Rullbandning	Konisk
Bandning	Wirebandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Varmförzinkad 3
Coating	Obehandlad
Typ av skalle	Hel skalle
Diameter skalle	8,99 - 10,21 mm
Typ av spikstam	Slät stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	40 °
Wireposition ett	14,2 - 15,5 mm
Wireposition två	33,5 - 34 mm
Spiklängd	38 mm
Spikdiameter	3,1 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274054902
Förpackningsstorlek	1800 stycken
Nettovikt	6 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
CE-typ fästdon	Slät spik med runt tvärsnitt
Skiktjocklek	30
Serviceklass	3
Typ av coating	Coating typ 3
Skallens tvärsnittsytta	72 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	3193 Nmm
Karakteristiskt utdragsvärde parallell	3,9 N/mm ²
Karakteristiskt genomdragsvärde	36,5 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	621 N/mm ²