

S19NXBS**APPLIKATION**


Stomme, skivmaterial, spånskiva, tralldäck, bärläkt, dörrar och fönster, staket, pallar och emballage, träemballage, stålprofil, möbler

TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	0 °
Bandning	Bandad, limmad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Elförzinkad 12my
Coating	Sencote lim
Spets	Vass mejselspets
Vinkel spets	70 °
Klammertjocklek	1,92 mm
Trådstorlek	2,03 mm
Klammerbredd	11,8 mm
Klammerbredd insida	7,67 mm
Klammerlängd	43,3 - 45,5 mm
Klammertyp	Stora klammer

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274030272
Förpackningsstorlek	6500 stycken
Nettovikt	15,1 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION**CE SPECIFIKATION**

CE-typ fästdon	Klammer med runt tvärsnitt
Typ av coating	Coating typ 3
Längd coating	44 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	1114 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	37,3 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	850 N/mm ²